Leistungsverzeichnis / Spezifikation

BesFix© Biohaften Typ GS 16

Pos: .... Stück BesFix© Biohaften Typ GS 16

Produktbeschreibung:
BesFix© Biohaften werden je nach örtlicher Einbausituation alternativ zu BesFix© Holz- oder Stahlhaften verwendet. BesFix© Biohaften eignen sich für bindige Böden.

Maße:
Länge: ca. 15 cm
Kopfbreite: ca. 4 cm

Material:
Biopolymer, biologisch abbaubar und kompostierbar gemäß EN 13432.

Beschaffenheit:
An der Spitze je Seite mit zwei Widerhaken versehener Erdnagel.
Am oberen Ende ein Querholm.
Farbe: grün

Richtwerte für die Anzahl der Nägel pro m²:
Die Anzahl ergibt sich aus den örtlichen Gegebenheiten sowie der Böschungsneigung.

Böschungsneigung 1:3: 3 bis 4 Stück pro m²
Böschungsneigung steiler 1:3: 4 bis 5 Stück pro m²
Böschungsneigung steiler 1:1: 6 bis 8 Stück pro m²

Test und Abnahme:
Der Nachweis der gelieferten BesFix© Biohaften Typ GS 16 hat durch Vorlage eines Prüfzeugnisses nach DIN 50 049 2.1/EN 10 204 und durch Vorlage des Originallieferscheines bei der örtlichen Bauleitung zu erfolgen.

Liefernachweis:
BGS Ingenieurbiologie und -ökologie GmbH · Dorfstraße 120 · 25499 Tangstedt
Tel.: 04101 – 48 00 88 · Fax: 04101 – 48 00 91 · E-Mail: bgs@bestmann-green-systems.de